



DRV Mural RPK

DC Inverter

R410A



+ PRODUIT

- **Compact:** Intégration facile et discrète
- **Silencieux,** idéal pour les hôtels
- **Fonction Gentle Cool**

CARACTÉRISTIQUES

- Large gamme, 17 modèles allant de 1,1 à 11,2 kW
- Contrôle centralisé
- Diffusion d'air optimale, avec 4 vitesses de ventilation
- Option détendeur déporté pour des espaces plus silencieux

Unités intérieures	Unité	RPK-0.4FSN(H)4M	RPK-0.6FSN(H)4M	RPK-0.8FSN(H)4M	RPK-1.0FSN(H)4M	RPK-1.5FSN(H)4M	RPK-2.0FSN4M	RPK-2.5FSN4M	RPK-3.0FSN4M	RPK-4.0FSN4M
Puissance (ajustable)	CV	0,40	0,60	0,80	1,00	1,30 ← 1,50	1,8 ← 2,00	2,30 ← 2,50	3,00	4,00
Puissance nominale Froid DRV IVX CONFORT	kW	non disponible	non disponible	2,00	2,50	3,60	5,00	5,60	7,10	10,00
Puissance nominale Chaud DRV IVX CONFORT	kW	non disponible	non disponible	2,20	2,80	4,00	5,60	6,30	8,00	11,20
Puissance nominale Froid SET FREE	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	4,00	5,60	7,10	8,00	11,20
Puissance nominale Chaud SET FREE	kW	1,30	1,90	2,50	3,20	4,80	6,30	8,50	9,00	12,50
Niveau sonore en Froid (pression) (tpv / pv / mv / gv) ⁽¹⁾⁽³⁾	dB(A)	29 / 30 / 31 / 32	29 / 31 / 32 / 35	30 / 32 / 35 / 39		33 / 36 / 40 / 46	31 / 34 / 37 / 40	35 / 38 / 42 / 45	35 / 40 / 44 / 47	39 / 44 / 48 / 51
Puissance sonore	dB(A)	45-46-48-49		45-47-49-53		47-50-54-58	47-50-53-55	51-54-58-60	51-56-60-63	54-60-64-65
Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv)	m³/h	360 / 402 / 438 / 450	360 / 420 / 450 / 480	390 / 420 / 480 / 600		450 / 540 / 660 / 840	570 / 660 / 780 / 870	720 / 840 / 990 / 1110	750 / 930 / 1050 / 1200	870 / 1050 / 1200 / 1380
Pompe à condensat incluse	-	Non								
Diamètre des tuyauteries frig. (Liq / Gaz)	pouce	1/4 / 1/2					3/8 / 5/8			
Diamètre évacuation des condensats (ext)	mm	20								
Dimensions (H x L x P)	mm	300 x 790 x 230				300 x 900 x 230		300 x 1100 x 260		
Poids	kg	9	10		11		14,5		15	
Alimentation	-	230V / 1Ph / 50Hz								
Section de câble (EN 60 335-1) ⁽²⁾	mm²	3 x 0,75								

Contrôles et accessoires compatibles



Commande câblée simplifiée
PC-ARH1E



Commande infrarouge
PC-AWR



Commande câblée multifonctions intuitive
PC-ARFP1E




Connecteurs
PCC-1A




Sonde déportée
THM-R2AE



Récepteur infrarouge
PC-ALHZ1 (externe)



Carte multi-locataires
PC-AMTB



Détendeur déporté
EV-1.5N1