



Plafonnier RPC

DC Inverter

R410A



+ PRODUIT

- **Détecteur de présence** : (en option) optimise le confort, limite les consommations énergétiques.
- **Fonction Gentle Cool**

CARACTÉRISTIQUES

- 7 modèles puissance de 4 à 16 kW
- **Large plage de modulation**, 4 vitesses de ventilation pour s'adapter au plus proche des besoins et assurer confort et économies.

Unités intérieures	Unité	RPC-1.5 FSN3	RPC-2.0 FSN3	RPC-2.5 FSN3	RPC-3.0 FSN3	RPC-4.0 FSN3	RPC-5.0 FSN3	RPC-6.0 FSN3
Puissance (ajustable)	CV	1,30 ← 1,50	1,80 ← 2,00	2,30 ← 2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Puissance nominale Froid DRV IXV CONFORT	kW	3,60	5,00	5,60	7,10	10,00	12,50	14,00
Puissance nominale Chaud DRV IXV CONFORT	kW	4,00	5,60	6,30	8,00	11,20	14,00	16,00
Puissance nominale Froid SET FREE	kW	3,80 ← 4,00	5,20 ← 5,60	6,70 ← 7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Puissance nominale Chaud SET FREE	kW	4,20 ← 4,80	5,60 ← 6,30	7,50 ← 8,50	9,00	12,50	16,00	18,00
Niveau sonore en Froid (pression) (pv / mv / gv / sgv) ⁽¹⁾⁽³⁾	dB(A)	28 / 31 / 35 / 37	28 / 31 / 35 / 38	29 / 33 / 37 / 40	32 / 37 / 42 / 44	35 / 41 / 45 / 48	36 / 42 / 47 / 49	
Puissance sonore	dB(A)	53	54	54	56	60	64	65
Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv)	m ³ /h	540 / 660 / 780 / 900	690 / 840 / 990 / 1140	750 / 930 / 1110 / 1260	1020 / 1320 / 1590 / 1800	1200 / 1530 / 1860 / 2100	1260 / 1620 / 1950 / 2220	
Pompe de condensat	-	Non						
Hauteur maximum de relevage	mm	600						
Diamètre des tuyauteries frigo (Liq / Gaz)	pouce	1/4 - 5/8			3/8 - 5/8			
Diamètre évacuation des condensats (ext)	mm	25						
Dimensions (H x L x P)	mm	235 x 960 x 690		235 x 1270 x 690		235 x 1580 x 690		
Poids	kg	26	27	35		41		
Alimentation	-	1~ 230V 50Hz						
Intensité maximale	A	5						
Section de câble (EN 60 335-1) ⁽²⁾	mm ²	3 x 0,75						



+ D'INFOS:
**Contactez votre bureau
d'études climatisation**