

# CLIMATISATION - DRV - UNITÉ INTÉRIEURE

## Cassette 4 voies RCIM R410A



Dimension de façade:  
620 x 620

### + PRODUIT

- Faible niveau sonore
- Détecteur de présence (option)
- Fonction GENTLE COOL

### CARACTÉRISTIQUES

- Large gamme de 1.1 à 7 kW
- Facilité d'installation, design compact, façade non débordante sous faux plafond
- Relevage des condensats jusqu'à 850 mm, avec la pompe intégrée

Unités intérieures	Unité	RCIM-0.4FSN4E	RCIM-0.6FSN4E	RCIM-0.8FSN4E	RCIM-1.0FSN4E	RCIM-1.5FSN4E	RCIM-2.0FSN4E	RCIM-2.5FSN4E	
Puissance (ajustable)	CV	0,40	0,60	0,80	1	1,30 ← 1,50	1,80 ← 2,00	2,30 ← 2,50	
Puissance nominale Froid DRV IVX CONFORT	kW	non disponible		2,00	2,50	3,60	5,00	5,60	
Puissance nominale Froid SET FREE	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	3,80 ← 4,00	5,20 ← 5,60	6,70 ← 7,10	
Niveau sonore en Froid (pression) (tpv / pv / mv / gv) <sup>(1)(3)</sup>	dB(A)	24,5 / 25 / 27 / 29	24,5 / 28 / 30 / 34	24,5 / 29 / 33 / 36	24,5 / 30 / 34 / 38	27,5 / 33 / 37 / 41	31 / 35 / 39 / 45	35 / 39 / 43 / 47	
Puissance sonore	dB(A)	43	47	50	51	54	56	60	
Débit d'air en Froid (tpv / pv / mv / gv)	m³/h	360 / 414 / 468 / 510	360 / 450 / 510 / 600	360 / 480 / 570 / 660	360 / 510 / 600 / 720	420 / 570 / 660 / 780	480 / 600 / 720 / 900	600 / 720 / 840 / 960	
Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)	pouce	1/4 - 1/2						3/8 - 5/8	
Dimension caisson (H x L x P)	mm	285 x 570 x 570							
Poids caisson + façade	kg	16 + 2,50						17 + 2,50	
Alimentation	-	1 ~ 230V 50Hz							
Section de câble (EN 60 335-1) <sup>(2)</sup>	mm²	3 x 0,75							

## Cassette 4 voies RCI R410A



Dimension de façade:  
950 x 950

### + PRODUIT

- Détecteur de présence (option)
- Fonction GENTLE COOL

### CARACTÉRISTIQUES

- Gamme large de 2.8 à 16 kW
- Facilité d'installation, design compact, hauteur réduite
- Pompe de relevage des condensats intégrée

Unités intérieures	Unité	RCI-1.0FSN4	RCI-1.5FSN4	RCI-2.0FSN4	RCI-2.5FSN4	RCI-3.0FSN4	RCI-4.0FSN4	RCI-5.0FSN4	RCI-6.0FSN4
Puissance (ajustable)	CV	1,00	1,30 ← 1,50	1,80 ← 2,00	2,30 ← 2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Puissance nominale Froid DRV IVX CONFORT	kW	2,50	3,60	5,00	5,60	7,10	11,20	14,00	16,00
Puissance nominale Chaud DRV IVX CONFORT	kW	2,80	4,00	5,60	6,30	8,00	12,50	16,00	18,00
Puissance nominale Froid SET FREE	kW	2,80	3,80 ← 4,00	5,20 ← 5,60	6,70 ← 7,10	8,00	11,2	14	16
Niveau sonore en Froid (pression) (spv / pv / mv / gv) <sup>(1)(3)</sup>	dB(A)	27 / 28 / 30 / 33	27 / 30 / 31 / 35	27 / 30 / 32 / 37	28 / 32 / 36 / 42		33 / 39 / 43 / 48	35 / 40 / 45 / 48	37 / 41 / 46 / 48
Puissance sonore	dB(A)	52	53	55	56	57	64	64	65
Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv)	m³/h	540 / 660 / 780 / 900	660 / 840 / 1020 / 1260	660 / 840 / 1020 / 1320	840 / 1080 / 1380 / 1620	840 / 1080 / 1380 / 1620	1200 / 1440 / 1860 / 2220	1260 / 1560 / 1980 / 2220	1320 / 1680 / 2100 / 2220
Diamètre des tuyauteries (Liq/Gaz)	pouce	1/4 - 1/2				3/8 - 5/8			
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	248 x 840 x 840				298 x 840 x 840			
Poids net caisson + façade	kg	20 + 6,50	21 + 6,50		22 + 6,50		26 + 6,50		
Alimentation	-	1 ~ 230V 50Hz							
Section de câble (EN 60 335-1) <sup>(2)</sup>	mm²	3 x 0,75							