



Gainable Standard R410A



+ PRODUIT

- **Simplicité d'installation**
- **Détecteur de présence** (option)
- **Entretien**, filtre sur glissière

CARACTÉRISTIQUES

- Reprise par l'arrière ou le dessous possible
- Pompe de relevage incluse, (relevage des condensats jusqu'à 850 mm)
- Détecteur de présence en option

Unités intérieures	Unité	Forte pression					
		RPI-2.0FSN5E	RPI-2.5FSN5E	RPI-3.0FSN5E	RPI-4.0FSN5E	RPI-5.0FSN5E	RPI-6.0FSN5E
Puissance (ajustable)	CV	1,80 ↔ 2,00	2,30 ↔ 2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Puissance nominale Froid Micro DRV IVX CONFORT	kW	5,00	5,60	7,10	10,00	12,50	14,00
Puissance nominale Froid SET FREE	kW	5,20 ↔ 5,60	6,70 ↔ 7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Niveau sonore en Froid (pression) (pv / mv / gv) ⁽¹⁾⁽³⁾	dB(A)	27 / 29 / 29	28 / 30 / 30	29 / 31 / 31	32 / 35 / 37	33 / 35 / 38	33 / 36 / 39
Puissance sonore	dB(A)	55	56	57	62	65	66
Débit d'air en Froid (pv/mv/gv)	m³/h	600 / 750 / 960	780 / 960 / 1140	960 / 1140 / 1320	1500 / 1680 / 1800	1740 / 1920 / 2100	1800 / 1980 / 2160
Pression statique nom (min-max)	Pa	30 (0-120)	30 (0-125)		45 (0-120)	50 (0-140)	
Déshumidification	l/h	2,00	2,40	3,00	4,50	5,90	6,60
Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)	pouce	1/4 - 5/8		3/8 - 5/8			
Diamètre évacuation des condensats (ext)	mm	32					
Dimensions (H x L x P)	mm	275 x 1084 x 600			275 x 1474 x 600		
Poids	kg	35	36		48		
Alimentation	-	1~ 230V 50Hz					
Section de câble (EN 60 335-1) ⁽²⁾	mm²	3 x 0,75					

Gainable Grande capacité R410A



+ PRODUIT

- **Grande capacité**

CARACTÉRISTIQUES

- Taille 16 et 20 CV unique sur le marché
- Conforme à la norme incendie MO sur modèle (-F)
- Pression statique disponible jusqu'à 220 Pa

Unités intérieures	Unité	Forte pression		Forte Puissance	
		RPI-8.0FSN3E(-F)	RPI-10.0FSN3E(-F)	RPI-16.0FSN3PE(-F)	RPI-20.0FSN3PE(-F)
Puissance (ajustable)	CV	8,00	10,00	16,00	20,00
Puissance nominale Froid Micro DRV IVX CONFORT	kW	20,00	25,00	40,00	50,00
Puissance nominale Froid SET FREE	kW	22,40	28,00	45,00	56,00
Niveau sonore en Froid (pression) (pv / mv / gv) ⁽¹⁾⁽³⁾	dB(A)	51 / 54 / 54	52 / 55 / 55	53 / - / 56	54 / - / 57
Puissance sonore	dB(A)	77	78	79	80
Débit d'air en Froid (pv/mv/gv)	m³/h	3570 / 3960 / 3960	4056 / 4500 / 4500	7200 / - / 7920	8220 / - / 9000
Pression statique nom (min-max)	Pa	200 (180 - 220)		180 (220)	
Déshumidification	l/h	7,70	8,80	15,00	17,00
Diamètre des tuyauteries frig. (Liq / Gaz)	pouce	3/8 - 3/4	3/8 - 7/8	3/8 - 3/4 (prévoir un E-162SN4)	3/8 - 7/8 (prévoir un E-242SN3 Normal)
Diamètre évacuation des condensats (ext)	mm	32			
Dimensions (H x L x P)	mm	423 x 1592 x 600		846 x 1592 x 600	
Poids	kg	85	87	171	175
Alimentation	-	1~ 230V 50Hz			
Section de câble (EN 60 335-1) ⁽²⁾	mm²	3 x 2,50		2 x (3 x 2,50)	