



SYSAQUA

Réfrigérant R410A

Compresseur Scroll



- SysAqua L (froid seul) ou SysAqua H (réversible)
- 17 tailles
- Puissances frigorifiques de 19 à 209 kW
- Très faibles niveaux sonores
- Géométrie de batterie optimisée pour limiter les séquences de dégivrage



Les unités SysAqua L (froid seul) sont d'ores et déjà conformes à l'ErP 2021.



La gamme complète est certifiée Eurovent.

Les unités SysAqua existent en version froid seul ou réversible. La gamme de pompes à chaleur atteint la classe énergétique A+ . Avec des séquences de dégivrage alternées, cette famille de produits assure un confort continu même à basse température extérieure. La gamme SysAqua se distingue également par son faible niveau sonore en standard.

Les avantages

- SEER/SCOP élevés
- Faible niveau sonore
- Unités Plug & Play
- Diagnostic et contrôle faciles
- Limites de fonctionnement étendues : jusqu'à 50°C extérieur en mode froid
- Contrôle à distance avec AC Cloud
- Détection de fuite selon la norme BREEAM
- Faible empreinte au sol
- Maintenance simplifiée
- Multiples protocoles de communication (Modbus RTU en standard)
- Disponible dans la bibliothèque BIM Magicloud
- Batterie antigel brevetée (disponible pour les tailles 140 à 210)
- Deux compresseurs Scroll par circuit (pour une plus grande efficacité à charge partielle)
- "Mode nuit" pour des économies d'énergie et un plus faible niveau sonore
- Double consigne d'eau

Les données techniques sont disponibles au bureau d'études climatisation de CFC.

