

INDUSTRIEL - UNITÉ DE TOITURE

SYSAER

Réfrigérant R410A
Compresseur SCROLL



Unités de toiture à Haute Efficacité

- 3 châssis, 10 Tailles
- Puissance frigorifique de 49,2 à 216,4 kW
- Version SR.H (Réversible) ou version SR.L (Froid seul)
- Réfrigérant R410A
- Une large gamme d'options
- Conforme à l'Ecodesign Lot 21 - Etape 2/2021



Fabriqué en FRANCE



Disponible avec Ventilateurs EC

Cette nouvelle génération d'unités de toiture à haute efficacité a été pensée et conçue afin d'être d'ores et déjà conforme à la directive Ecodesign 2021 et atteindre la classe énergétique A. Les unités SysAer sont disponibles en versions froid seul (SR.L) ou réversible (SR.H), avec une très large gamme d'options.

Avantages

- Atteint la classe d'efficacité énergétique A
- Conforme à la directive Ecodesign - Etape 2
- 2 circuits indépendants
- De nombreuses configurations aérauliques possibles
- 3 systèmes de récupération d'énergie au choix
- Double peau en standard
- Ventilateurs de soufflage et d'extraction AC ou EC de type roue libre
- Bac à condensat extractible
- Détection de fuite selon la norme BREEAM

Options

- Ventilateur roue libre EC
- Soufflage/Reprise haut, bas ou gauche
- 2 niveaux de filtration G4 + F7/F9 (filtres plats)
- Batterie eau chaude ou électrique
- Caisson de mélange 2 volets / Freecooling / IAQ (contrôle de la qualité de l'air intérieur).
- Récupération d'énergie sur le système de réfrigération alimentaire (FRECO)
- Ventilateur de reprise + 3 volets (RECO)
- Ventilateur de reprise + 3 volets + récupérateur de chaleur (TRECO)
- Brûleur gaz