Tecumseh

PLAGE DE PUISSANCE:
-30 °C D'ÉVAP. : DE 0,2 À 5,9 KW
-10 °C D'ÉVAP. : DE 0,1 À 17 KW

GROUPE DE CONDENSATION

GROUPE NU

+ PRODUIT

- **Grande adaptabilité**
- **Gamme large**
- **Haute fiabilité**
- **Compacité et plage large d'intégration dans les applications.**

CARACTÉRISTIQUES

- Haute efficacité, compresseur Tecumseh
- Condenseur +32°C ambiant (+46° C pour certaines références)
- Ligne liquide avec prééquipement en option

ÉQUIPEMENT

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

- Moto ventilateurs AC (plateforme AJ : moto ventilateurs EC), compatibles avec la vitesse variable
- Boîtier électrique IP 44
- Réchauffeur de carter (AW, FH, AG)
- Protection électrique du compresseur

CIRCUIT

- Pressostat HP/BP réglable à réarmement automatique sur AW, FH et AG
- Condenseur jusqu'à 46°C
- Réservoir de liquide

INSTALLATION/MAINTENANCE

- Vannes d'isolation, prises de charge et tirage au vide

GROUPES DE CONDENSATION TRADITIONNELS PRÉ-ÉQUIPÉS

- Gain de temps à l'installation reconnu par les installateurs
- Sécurité accrue, 100% des composants contrôlés

Pressostat HP / BP



Voyant

Filtre déshydrateur

Raccords à braser

CONSEIL CFC FROID & CLIMATISATION