RÉFRIGÉRATION - **GROUPE DE CONDENSATION**

GROUPE DE CONDENSATION
GROUPE CARROSSÉ

Solution pour conditions extérieures exigeantes

Haut rendement énergétique
Assemblage et esthétique soignés
Fiabilité produit reconnue

PLAGE DE PUISSANCE:
-30 °C D'ÉVAP. : DE 0,4 À 1,6 KW
-10 °C D'ÉVAP. : DE 0,7 À 4,4 KW

ÉQUIPEMENT

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
- Interrupteur sectionneur
- Contacteur
- Rail Din avec longueur libre

CIRCUIT
- Filtre déshydrateur
- Voyant liquide

INSTALLATION/MAINTENANCE
- Carénage polypropylène anti-choc et anti-UV
- Résistance à la corrosion, norme NF EN ISO 9227

CONTRÔLE
- Commande thermostatique ou pressostatique du compresseur
- Bornes de renvoi de défaut du Pressostat

Solution acoustique et esthétique pour les milieux urbains

Référence acoustique
Robustesse et fiabilité
Sécurité renforcée

PLAGE DE PUISSANCE:
-30 °C D'ÉVAP. : DE 0,5 À 6,1 KW
-10 °C D'ÉVAP. : DE 0,7 À 17 KW

ÉQUIPEMENT

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES = SÉCURITÉ RENFORCÉE
- Disjoncteur magnéto-thermique de puissance sur le compresseur
- Disjoncteur de ventilateur
- Bornes de renvoi de défaut du Pressostat
- Rail Din accessible et avec longueur libre

CIRCUIT
- Isolation de la ligne d'aspiration
- Vannes de service sur la bouteille réservoir

ACOUSTIQUE
- Compresseur compartimenté
- Isolation du compresseur
- Variation de vitesse du ventilateur
- Silencieux sur le refoulement
- Réduction du bruit rayonné grâce à une porte double peau

CONSEIL CFC FROID & CLIMATISATION