RÉFRIGÉRATION - COMMERCIALE - **ÉVAPORATEUR**

NTA
ÉVAPORATEUR DOUBLE FLUX

1 à 5 ventilateurs
1 > 24 kW

HFC
CO2

+ PRODUIT

• Facilité d'installation et d'utilisation: grille démontable et carrosserie escamotable en ABS.
• Compact: hauteur réduite et bonde horizontale.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible vitesse d'air assurant un confort ainsi qu'un contrôle précis de la température et de l'hygrométrie.
- Excellent niveau de confort acoustique en version 6 ou 8 pôles.
- Flux d'air orientable pour plus de confort des occupants
- Projection d'air optimisée jusqu'à 12 m.

MR / MRE
ÉVAPORATEUR PLAFONNIER D'ANGLE

380 > 2600 W

HFC
CO2
W GLYCOL



+ PRODUIT

• Faible hauteur : 209 mm, chargement optimal de la chambre froide.
• Appareil robuste et résistant, batterie entièrement traitée anticorrosion en standard, carrosserie en ABS et visserie en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES

- Carrosserie en ABS recyclable garantit un haut degré de qualité en matière :
- de robustesse, d'esthétisme, d'hygiène, de sécurité.
- Motoventilateur 50-60 Hz, Ø 200 mm classe B, protégé par son impédance avec un graissage, grilles sont conformes aux normes de protection.
- Batterie ailetées, très performantes et compactes, en aluminium protection polyester, notamment pour les atmosphères corrosives.
- Dégivrage résistance électrique montée sous la batterie, dissipation
- homogène de la chaleur au sein de la batterie. Il en résulte un parfait dégivrage.
- Les condensats sont récupérés par un égouttoir intermédiaire.