FRIGA-BOHN

3C-A

ÉVAPORATEUR CUBIQUE

Gamme commercial
et semi-indsustriel

1 > 35 kW

A2L
HFC
CO_2
W GLYCOL

+ PRODUIT

• Destiné aux applications de réfrigération ou de conservation à basse température
• Motoventilateur EC en option
• Optimisation du niveau sonore et de la consommation électrique.

CARACTÉRISTIQUES

- Carrosserie esthétique, en tôle acier galvanisé, entièrement prélaquée blanche permet un nettoyage aisé de l'appareil.
- Ventilation: Moteurs à haut rendement, câblés en usine.
- Moteurs EC (commutation électronique) disponibles en option.
- Moto-ventilateurs hélicoïdes ne nécessitant aucun entretien systématique
- Possibilités de dégivrage : électrique, eau chaude et gaz chaud.

MH / MHE

ÉVAPORATEUR PLAFONNIER D'ANGLE

1400 > 7000 W

HFC
CO_2
W GLYCOL

+ PRODUIT

• Excellente projection d'air, jusqu'à 17 m !
• Les 24 modèles de la gamme MH répondent aux exigences des chambres froides de petites dimensions.

CARACTÉRISTIQUES

- Carrosserie robuste et sobre, en tôle acier entièrement pré-laquée blanche.Sa faible hauteur permet un chargement optimal de la chambre froide.
- Ventilation: motoventilateurs hélicoïdes câblés en usine : Ø 300 mm : 230V/50-60 Hz, monophasé, IP42, classe B.
- Les batteries très performantes et compactes sont conçues à partir d'ailettes en aluminium au pas de 4.23 ou 6.35 mm, à profil sinusoïdal, alimentation des batteries par distributeur à venturi.

MASTERLOG
RÉGULATION

- Pilotage par régulation électronique.
- Gestion des dégivrages (à air ou électriques).
- Gestion de l'éclairage.
- Affichage et renvoi des alarmes.
- Un contact supplémentaire programmable (ouverture de porte, sécurité personne enfermée...).
- Marche forcée intégrée pour refroidissement rapide ou surgélation
- Possibilités de dégivrage : électrique, eau chaude et gaz chaud.

CONSEIL CFC
FROID & CLIMATISATION